事業開始時点



実施プロジェクト名: Na-Fe系酸化物による革新的CO2分離回収技術の開発

実施者名:エア・ウォーター株式会社

(共同実施者:戸田工業株式会社、国立大学法人埼玉大学)



目次

- 0. コンソーシアム内における各主体の役割分担
- 1. エア・ウォーター株式会社 事業戦略・事業計画
 - (1) 産業構造変化に対する認識
 - (2) 市場のセグメント・ターゲット
 - (3) 提供価値・ビジネスモデル
 - (4) 経営資源・ポジショニング
 - (5) 事業計画の全体像
 - (6) 研究開発・設備投資・マーケティング計画
 - (7) 資金計画

2. 研究開発計画

- (1) 研究開発目標
- (2) 研究開発内容
- (3) 実施スケジュール
- (4) 研究開発体制
- (5) 技術的優位性
- 3. エア・ウォーター株式会社 イノベーション推進体制
 - (1) 組織内の事業推進体制
 - (2) マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与
 - (3) マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ
 - (4) マネジメントチェック項目③ 事業推進体制の確保

4. その他

(1) 想定されるリスク要因と対処方針

0. コンソーシアム内における各主体の役割分担

地球の恵みを、社会の望みに。



エア・ウォーター(株) (代表事業者)

実施する研究開発の内容

- Na-Fe系酸化物を用いたCO2分離 回収プロセスの開発
- 実証機製作、性能評価

社会実装に向けた取組内容

- CO2回収設備生産体制構築
- 保守整備体制構築
- ボイラメーカとの協議 などを担当

⊕ 戶田五業株式會社

戸田工業(株) (共同提案者)

実施する研究開発の内容

- Na-Fe系酸化物(CO2固体吸収材)の 開発、性能評価、製造
- 実証サイト提供(大竹事業所)
- 回収したCO2から作製した化合物の 有用性評価

社会実装に向けた取組内容

- 鉄原材料の安価調達
- 安定した品質のNa-Fe系酸化物の提供
- 使用済み「Na-Fe系酸化物」のリサイクル などを担当



埼玉大学 (共同提案者)

実施する研究開発の内容

- 室温でのCO2吸収性能向上のための 高性能Na-Fe系酸化物の開発
- Na-Fe系酸化物の低温再生機構、 および低エネルギーCO2回収機構の解明

社会実装に向けた取組内容

Na-Fe系酸化物が有する化学的安定性(安全)と経済性(安価)を 損なわない開発 などを担当

1. エア・ウォーター株式会社事業戦略・事業計画



1. 事業戦略・事業計画/(1)産業構造変化に対する認識



地球温暖化による人々の価値観の変化によりカーボンニュートラル産業が急拡大すると予想

カーボンニュートラルを踏まえたマクロトレンド認識

(社会面)

- パリ協定採択、120以上の国と地域が「2050年カーボンニュートラル」宣言
- 日本は2030年に温室効果ガスを2013年度比46%削減を掲げる

(経済面)

- ソーシャルボンドなど、ファイナンスシステムの整備が推進
- 金融機関による融資先支援と官民連携の推進
- 温室効果ガスによる不測の気候変動で製造活動ができないなど企業が打撃を受ければ、 株価は下落し、企業倒産のリスクがあるとの認識がある

(政策面)


- 成長が期待される14の重要分野について「グリーン成長戦略」を策定
- 投資促進税制により、脱炭素関連設備導入に対し最大10%の税額控除又は50%の特別償却が受けられる

(技術面)

- ネガティブエミッションとカーボンリサイクル技術の開発が推進されている (化学品、バイオ燃料、鉱物、etc…)
- 世界でEOR法向けのCO2分離回収技術は既に実用化され、国内では石炭火力発電所 排ガスからのCO2回収や利用に成功しているが、低圧/低濃度CO2排ガスからのCO2回収 や利用に課題が残っている
- 市場機会:水素やアンモニア、CO2リサイクル、再生可能エネルギー、蓄電池など、カーボンニュートラル推進に伴い、市場拡大が期待される分野が多数存在し、国内でのエネルギー設備・システム規模は2050年度には約4兆円と予測*1されている。また、その内CO2分離回収技術の市場は、2050年には日本では4,000億円、全世界では10兆円とされている*2。
- 社会・顧客・国民等に与えるインパクト:環境保護、企業のイメージアップと信頼性の向上

カーボンニュートラル社会における産業アーキテクチャ

全国に存在するCO2排出源からCO2が回収され、近隣のCO2ユーザーへ供給される



● 当該変化に対する経営ビジョン:

エア・ウォーターグループが2050年に目指す姿としてサステナブルビジョン「地球・社会との共生により、循環型社会を実現する」を策定した。目指す社会の1つに脱炭素化社会を掲げ、2021年4月には社内プロジェクトとしてCO2回収事業化プロジェクトを発足し、CCUに関する取り組みを加速させている。

^{*1}株式会社矢野経済研究所予測(2021年12月)

^{*2}グリーンイノベーション基金事業「CO2 の分離回収等技術開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画より

1. 事業戦略・事業計画/(2) 市場のセグメント・ターゲット



地域に分散した中小規模工場からのCO2分離回収をターゲットとして想定

セグメント分析

中小規模・低濃度CO2排ガスからのCO2分離回収の低コスト・省エネルギー技術が未確立であるためそこに注力する

CO2回収装置市場のセグメンテーション 天然ガス 火力発電所 ・加熱処理炉 2,600 万トン/年・ボイラ 1,800 万トン/年・コジェネ 800 万トン/年

出典:グリーンイノベーション基金事業「CO2の分離回収等技術開発」プロジェクトに関する研究開発・社会実装計画より

排ガスCO2濃度

低(10%以下)

ターゲットの概要

低圧・低CO2濃度排ガスの中で、汎用性が高く、拠点数の多い(=回収CO2を地産地消しやすい)ボイラ由来の排ガスを メインターゲットと定め開発を行う

市場概要と目標とするシェア・時期

ボイラ附帯CO2回収装置200台(2030年目標)
 CO2回収装置顧客:各ボイラメーカ(エンドユーザー:ボイラユーザ)

CO2 排出源	メーカー	排出量(万トン/年) (2022年現在と同等と仮定)	課題
ボイラ	三浦工業 他	1,800	小型化排熱利用

蒸発容量別年間ボイラ出荷数(2015年)と当社製CO2回収付帯設備 設置割合

蒸発容量別年間	ボイラ出荷数	当社製付帯設備設置割合(2030年)				
2,000	kg/h以上	2,000	台	10%	200	台
1000~1999	kg/h	1,500	台	-	-	台
500~999	kg/h	2,000	台	-	-	台
				合計	100	台

出典:ボイラの市場動向と技術動向より

まずは2,000kg/h以上の比較的大規模のボイラへの展開を進め、 2030年迄に10万ton/年のCO2を回収する その後小型ボイラならびにボイラ以外の他のCO2排出源への適用を目指す

1. 事業戦略・事業計画/(3) 提供価値・ビジネスモデル




革新的なCO2分離回収技術を開発し、CO2回収コストが安価な装置・サービスを提供する事業を創出/拡大

社会・顧客に対する提供価値

- ▶革新的なCO2分離回収技術
 - CO2分離回収コスト:2,000円台/t-CO2以下
 - CO₂分離回収能力:0.5t/day以上
 - 回収CO2の純度:99mol%以下で任意
 - 装置の遠隔監視ならびに メンテナンスサービスの提供に よる安定稼働

ビジネスモデルの概要(製品、サービス、価値提供・収益化の方法)と研究開発計画の関係性

本事業で開発するCO2回収装置をエア・ウォーターで製造し、ボイラメーカに販売する。 各ボイラメーカがCO2回収機能付きボイラとしてボイラユーザに提供する。 CO2回収装置のメンテナンスはエア・ウォーターで実施し、遠隔監視で稼働状況を集中管理する。 ボイラの排熱利用方法、CO2回収効率の向上、設備費の低減が課題であり、本事業で研究開発を推進していく。



<u>実現可能性</u>

- ・既存事業において各種ガス回収装置の製造・販売実績あり
- ・遠隔監視ならびにメンテナンスについても 他のガス関連設備において既に多数実施中

継続性

・当社は炭酸ガスを含む産業ガス事業を主軸としており、 本装置の製造、販売、保守体制が継続可能であることは明確

<u>独自性</u>

・戸田工業、埼玉大学が開発する新規CO2回収材である Na-Fe系酸化物と、当社開発のプロセスによる 独自的なCO2回収装置

新規性

・CO2排出を伴うボイラのオプション品としてCO2回収装置を ユーザに提供するビジネスモデル

有効性

- ・ボイラ排ガスが有する100℃程度の排熱をNa-Fe系酸化物の再生熱源として活用することで省エネ化が可能
- ・排ガス中の水分がCO2吸収反応に関与する回収材であり、除湿機構が不要となり、小型化・低コスト化が可能
- ・ボイラは分散型のCO2排出源であり、装置の運転管理としては遠隔監視による集中管理が効果的 遠隔監視により一元的に集約した運転情報をもとに装置の継続的な改良・改善が可能
- ・CO2排出を伴うボイラのオプション品としてCO2回収装置をユーザに提案し、普及を加速

1. 事業戦略・事業計画/(4)経営資源・ポジショニング



産業ガスビジネスで培ったノウハウを活かして、社会・顧客に対してCO2分離回収という価値を提供

自社の強み、弱み(経営資源)

ターゲットに対する提供価値

- 小型、低コストCO2分離回収装置
- 排出CO2の低減



自社の強み

- CO2ほかガス分離回収技術の保有
- 装置メンテナンス、遠隔監視の実績
- 既存ガス事業から得た知見 (各CO27-ザの要求仕様の把握等)

自社の弱み及び対応

- 現状の回収技術では下記課題あり 課題:小型化、水分影響、排熱利用
- →戸田工業と埼玉大学の新規CO2回収材である Na-Fe鉄系酸化物を用いることで課題を克服する
- 自社単独では排出源との統合が困難
- →ボイラメーカとの協業を予定

他社に対する比較優位性 技術

既存技術を用いた CO2分離回収実績

- ガス設備の経験が豊 富でありエンジニアリング 技術を有している
- 中小型装置の製作・ パッケージ化・運用ノ ウハウ
- 半導体メーカ等の信 頼性を強く要求され るユーザへのガス供給 実績
- Na-Fe系酸化物によ る、更なる低コスト・ 低エネルギーのCO2 分離回収プロセスを 確立

顧客基盤

- 炭酸ガスの製造・販売事業を展開しており、 更に各種ガス分離回収装置の納入実績が あることから、CO2回収に関する引合を多数 頂いている
- 既存技術を活用した装置を用いて顧客先 でのCO2回収デモンストレーションの提案を進 めている
- 海外でもガス関連の事業を展開しており、 CO2回収のニーズを持った顧客を有している
- CO2排出を伴う機器の販売と、CO2分離回 収装置の販売メーカが同一ではない

サプライチェーン

- 現状引合を受領し ボイラメーカへ販売しエ ている企業等へ技 術を提供。候補先 は多数
 - ンドユーザへ提供・展 開。CO2排出を伴う機 器の販売メーカと協業 することで普及のスピー ドを向上

- その他経営資源
- 大型炭酸ガス製造拠点 を7か所保有し、各CO2 ユーザーの要求仕様を把 握している
- ガス供給設備について遠 隔監視による集中管理を 行っている
- ガス関連設備の製作工 場を国内外に有している
- 営業拠点、メンテナンス拠 点を全国に展開しており、 緊急時の対応なども可能



遠隔監視ならびに製 作・販売体制を強化 し、分散型の装置に 対応

小型分散型の装置に求められる技術力、メンテナンス体制等で優位性がある

競合 A社

自社

現在

未来


- アミン吸収液を用いた 大規模発電所などへ既に設備を納入している 大規模回収装置設 CO2分離回収
- 競合 B汁
- 固体アミンを用いた CO2分離回収
- 大規模発電所などをターゲットとしている。
- 置が可能
- 大規模回収装置の 設置が可能 7

1. 事業戦略・事業計画/(5) 事業計画の全体像

5年間の研究開発の後、2027年頃の事業化、2032年頃の投資回収を想定

投資計画

- ✓ 2027年に、ボイラ排ガス向けCO2回収システム商用1号機を稼働予定
- ✓ 大型ボイラ市場での販売を図り、2032年頃に投資回収できる見込み。



1. 事業戦略・事業計画/(6)研究開発・設備投資・マーケティング計画



研究開発段階から将来の社会実装(設備投資・マーケティング)を見据えた計画を推進

研究開発·実証

マーケティング

取組方針

- 研究開発: Na-Fe系酸化物を用いたCO2分離回収プロセスを確立する。ボイラ排ガスが有する排熱の有効活用等について主に検討を行う。
- 知財・標準化戦略:海外への展開も踏まえ国内外に適切に特許出願を行い権利の保護を行う。研究開発段階ではプロセス面、社会実装段階では運用面での権利化を主に図る。必要に応じて意匠出願等も検討する。またボイラメーカとの協議内容を踏まえ、複数のラインナップ化を図り設計製作の標準化を行う。
- オープンイノベーション:社会実装に向けて戸田工業ならびに埼玉大学と共同で検討を進める。研究開発段階からボイラメーカとの協議も行い、排ガスの引込み方法やボイラ側とあわせたシステムの最適化に取り組む。社会実装段階ではCO2回収装置をオプションとして取り扱うようボイラメーカと連携し進める。保守体制についてもボイラメーカと協力し整備する。
- PoCによる顧客ニーズ確認:実証後に実証機をデモ機として活用し、各CO2排出地で技術検証を行う。産業ガスメーカとして液化炭酸ガスを多数のユーザに供給しており、CO2排出源を有する各ユーザに向けてCO2回収装置の提案を行う。戸田工業小野田事業所で化学品製造プロセスに使われる液化CO2の一部を、工場内ボイラ排ガスから回収したCO2に置換え、評価する。

- 世界的に産業用電気料金の高い日本において、回収コスト2,000円台/ton-CO2を達成する。
- Na-Fe系酸化物を用いた技術について海外でも権利を 保護する。

• 研究段階で製作するラボ試験設備は、将来的にNa-Fe系酸化物の改良材が開発されたときの評価用試験機としてエア・ウォーターで継続的に運用する。

設備投資

- 同じく研究段階で製作する3ton-CO2/day型の実証機は 移設可能なユニット型装置として製作することで、2026年 の実証試験完了後より、PoC用デモ機として運用する。
- 自社のガス関連製作工場へCO2回収設備製作ラインの追設を行い、倉庫やスペースの確保等も進める。国内では大阪府堺市や北海道石狩市、福島県郡山市などに製作拠点を有しており、需要地等を鑑み製作地を決定する。
- ・ 既存の遠隔監視システムを強化し、多数のCO2回収装置 の稼働状況を一元管理できる体制を整備する。また遠隔 監視で蓄積した知見を活かし装置の改良を図る。
- 生産体制、メンテナンス体制を強化する。
- 将来的には、各ボイラから排出されたCO2を回収し、エア・ウォーターのセンター工場に集約の上、産業用もしくは食添用の炭酸ガスならびにドライアイスとして製造・販売することも検討する。



- ガス関連設備は海外への販売実績もあり、海外展開が可能。
- 米国にはガス関連設備の製作、販売拠点を複数保有しており、現地での製作ならびに北米諸国への販売が可能。
- アジアにもガス製造拠点ならびに営業拠点があり、需要を鑑み、製作拠点の設置について検討する。

- 販売段階では、PoCで検証したCO2回収インパクトの大きい大型ボイラ市場への導入を図る。
- 大型ボイラ市場での実績をもとに、さらなる改良を重ね中 小型ボイラ市場への展開も進める。
- その他熱源を有するCO2排出源への適用ならびに改良についても進める。
- 産業ガスメーカとして液化炭酸ガスを多数のユーザに供給しており、各ユーザに向けてCO2回収装置の提案を行う。
- 2025年大阪万博に出展し、本装置の周知・宣伝活動を行う。




• 世界的にも小型CO2回収装置の需要は多く、実際に米 国等では引合を受領している。一方で国内ボイラメーカは 海外への販売実績も豊富であり、販売段階では国内の ボイラメーカと連携し海外への展開を図る。将来的には国 内での実績を活かし海外のボイラメーカにも販売していく。

1. 事業戦略・事業計画/(7)資金計画




国の支援に加えて、2億円規模の自己負担を予定

資金調達方針



2. 研究開発計画







2. 研究開発計画/(1) 研究開発目標

2,000円台/ton-CO2というアウトプット目標を達成するために必要な複数のKPIを設定

研究開発項目

1. Na-Fe系酸化物による革新的 CO2分離回収技術の開発

アウトプット目標

CO2回収コスト2,000円台/ton-CO2が達成可能なCO2分離回収装置の開発

研究開発内容

1 Na-Fe系酸化物の CO2回収性能向上、 製造方法確立

KPI

CO₂回収量(回収材対比) 10wt%達成回収温度:90℃達成

回収Iネルギー(E):

1.0GJ/ton-CO2達成

2 Na-Fe系酸化物を用いた排熱利用型CO2 分離回収プロス開発

電力原単位0.1kWh/kg-CO2達成 ラボ試験での回収CO2純度99%達成

CO2回収量 3ton-CO2/day達成

KPI設定の考え方

CO₂回収量: 25℃吸収⇔120℃再生で (回収材対比) 20wt% (粉体での理論値)

成形体で10wt%を達成

現状の回収E: 1.3GJ/ton-CO2更に2割削

CO2回収コストへの影響度が大きい消費電力を低減する必要がある

回収CO2純度は多様な用途への適用を目指し99%以上とする

>0.5ton-CO₂/day

3 実ガス実証

4 システム適用検討

商用機設計完了 システム評価によるCO2回収コスト 2,000円台/CO2-tonの達成 NEDO殿CO2回収コスト目標: 2,000円台/ton-CO2

2. 研究開発計画/(2) 研究開発内容

各KPIの目標達成に必要な解決方法を提案

	KPI	現状	達成レベル	解決方法	実現可能性 (成功確率)
1 Na-Fe系酸化物の CO2回収性能向 上、製造方法確立	CO ₂ 収量(回収材 対比) 10wt% 90℃再生 1.0GJ/ton-CO ₂	示"スケールで下 記数値を確認 CO2回収量 4.3wt% 110℃再生 1.3GJ/ton- CO2 (TRL4)	ラボでのKPI 数値達成 (TRL5) →	 Na-Fe系酸化物の粉体、成形体開発 Na-Fe系酸化物の室温でのCO2吸収性能の向上 Na-Fe系酸化物の低温再生機構の解析 	相反するため、
² Na-Fe系酸化物を 用いた排熱利用型 CO2分離回収プロ セス開発	0.1kWh/kg- CO ₂ 回収CO ₂ 純度 99%	机上での排 熱活用案 (TRL4) ◆	プロス確立 実証機設計 のためのデータ取得完了 (TRL5)	・ 排熱を活用したプロスの設計・ ラボ試験によるプロスの評価・ 実証規模を想定した機器の選定	プロセスの素案はあり、①との連携により達成できる可能性は十分にある(80%)
3 実ガス実証	CO ₂ 収量 3ton-CO ₂ /day	既存材の模 擬が スを用 いた評価段 ◆ 階	CO ₂ 回収量 目標達成 (TRL6)	 戸田工業所有ボイラ排ガスからのCO₂回ム (LPG焚き) CO₂を3ton-CO₂/day回収 	収 ①と②が達成で きれば実現可能 性高 (80%)
4 システム適用検討	商用機設計完了 CO ₂ 回収コスト 2,000円台 /CO ₂ -ton	従来技術で はKPI達成 が困難	商用機設計 完了 → (TRL7)	商用機設計ライフサイクルサセスメント(LCA)	③の達成により 実現可能性高 (90%)

13



- 1. Na-Fe系酸化物の粉体、成形体開発(戸田工業)
 - 1-1. Na-Fe系酸化物成形体組成確立
 - ・耐水性の獲得・CO2回収エネルギーの最小化
 - ・耐久強度の獲得 ・不純物 (SOx, NOx等) の影響測定
 - 1-2. Na-Fe系酸化物成形体形状制御(ペレット、ハニカムなど)
 - ・形状制御によるCO2回収性能の向上
 - 1-3. Na-Fe系酸化物粉体、成形体の製造プロセスの設計とコスト計算
- 2. Na-Fe系酸化物の室温でのCO₂吸収性能の向上(埼玉大学)
 - 2-1. 微粒子化 ・酸化鉄原料の粒径縮小等(+戸田工業)
 - 2-2. 組成制御 ·Na量の増加したNaFeO2以外のNa-Fe系酸化物の開発等
- 3. Na-Fe系酸化物の低温再生機構の解明(埼玉大学)
 - 3-1. 層状構造の視点からの解明
 - ・類似構造をもつ化合物との比較研究による再生低温化をもたらす結晶学的特長の明確化
 - 3-2. Na炭酸塩の視点からの解明(+戸田工業)
 - ・造粒成形体中でのNa炭酸塩の低温熱分解および低エネルギーCO2脱離の仕組みの解明

■ 【目標】Na-Fe系酸化物成形体による高CO2回収量と低CO2回収エネルギー

目標①: $NaFeO_2$ の粉体、および成形体を改良して、 $1.0GJ/ton-CO_2$ を数値目標とする。 (現行品で回収エネルギーとして $1.3GJ/ton-CO_2$ を達成済み。次頁に詳細記載)

目標②: CO2回収量は、粉体での理論値20wt%の5割、10wt%を数値目標とする。

CO ₂ 回収材の形態	Na-Fe系酸化物成形体		
項目	現行	目標	
吸収温度	25	25	
CO ₂ 回収量 wt%	4.3	10	
回収温度 ℃	110	90	
回収エネルギー GJ/ton-CO ₂	1.3	1.0	



成形体

Na-Fe系酸化物と粘土 成分からなる複合材料



粉体

Na-Fe系酸化物のみ からなる粉末

●【研究開発計画1-1】Na-Fe系酸化物成形体調製の必要性について (1)


(1) 固気接触

粉体のままで吸着塔に充填 →圧損が生じて燃焼排ガスが流通できない。

成形体(ペレット化)→燃焼排ガスが流通できる。



Na-Fe系酸化物成形体 (セラミックペレット)



●【研究開発計画1-1】 Na-Fe系酸化物成形体調製の必要性について (2)

(2) 耐水性の獲得

NaFeO₂のNa成分は容易に水に溶出 触媒担体となるセラミックと混合して焼成することにより、 Naがセラミック中に不溶化し、機能を保持したまま耐水性を獲得。

(3) CO₂回収エネルギーの最小化

NaFe O_2 自体、セラミックスであり、触媒担体となるセラミックスと混合して焼成することで、NaFe O_2 の一部に担体のセラミックス成分がドーピングされて、 CO_2 回収エネルギーが大幅に下がると推測。

(4) 高耐久性セラミックCO2回収材

NaFeO₂は、触媒担体のセラミックと相性が良く、 均一に系内に拡散されることで、CO₂高吸脱着性能と高強度確保。 本固体回収材は、数百度で焼成されて調製されるため、 におい成分は極めて少ない。また、酸化物なので、これ以上空気酸 化されることはすくない。→高耐久

【新規NaFeO₂成形体の開発方針】

·NaFeO₂粉体の改良 ·成形体形状制御







- ・水の蒸発エネルギーの少ない固体回収材 (高通気性材料による,余剰水の低温気化)
 - ⇒ CO₂回収エネルギーの低減と耐水性の向上
- ・ハニカム構造化
 - ⇒ 回収材の耐久性の向上

2 Na-Fe系酸化物を用いた新規CO2回収プロセスの開発


- エア・ウォーターでは既存技術を活用し、圧力スイング吸着分離法(PSA)のCO2分離回収装置の製作実績あり ※環境省「清掃工場から回収した二酸化炭素の資源化による炭素循環モデルの構築実証事業」向け装置他
- 排ガスの冷却機構ならびに除湿機構が必要となり、エネルギー消費が多いという課題がある。





② Na-Fe系酸化物を用いた新規CO₂回収プロセスの開発


• 回収コスト2,000円台/ton-CO2以下を達成するため以下3つをコンセプトにプロセス開発を行う i.排ガス排熱、プロセス内熱の最大利用 ii.CO2回収率最大化 iii.回収CO2純度最大化



- ◆ 戸田工業㈱の大竹事業所での実証
 - -LPG焚きのボイラを使用中。
 - -煙突より排ガスを引き込み、CO2を回収(回収CO2量3ton/day)する。

2. 研究開発計画/(3) 実施スケジュール

複数の研究開発を効率的に連携させるためのスケジュールを計画



2. 研究開発計画/(4) 研究開発体制

各主体の特長を活かせる研究開発実施体制と役割分担を構築

実施体制図 研究開発項目1. Na-Fe系酸化物による 革新的CO。分離回収技術の開発 埼玉大学 エア・ウォーター(株) 戸田工業㈱ ①を担当 ②~4を担当 ①および③を担当 幹事企業

※金額は、総事業費/国費負担額

事業規模:約17.0億円 · 支援規模 * : 約14.5億円

*インセンティブ額を含む。

今後ステージゲートでの事業進捗などに応じて変更の可能 性あり。

・補助率など: 9/10委託→2/3補助(インセンティブ率10%)

各主体の役割と連携方法

各主体の役割

- 研究開発項目1全体の取りまとめは、エア・ウォーター(株)が担う。
- エア・ウォーター(株)は、②Na-Fe系酸化物を用いた排熱利用型CO2分離回収プロス開発ならびに、 ③実ガス実証、④システム適用検討を担当する。
- 戸田工業㈱は、①Na-Fe系酸化物のCO2回収性能向上、製造方法確立のうち、a)Na-Fe系酸化 物の粉体、成形体開発を主担当し、b)Na-Fe系酸化物の室温でのCO2回収性能の向上、c)Na-Fe 系酸化物の低温再生機構の解明は一部担当する。
 - また、③実ガス実証においては実証場所を提供するとともに、自社で使用するCO。利活用設備への 適用可否を検討する。
- 埼玉大学は、①Na-Fe系酸化物のCO。回収性能向上、製造方法確立のうち、b)Na-Fe系酸化物 の室温でのCO。回収性能の向上、c)Na-Fe系酸化物の低温再生機構の解明を担当する。

研究開発における連携方法(共同提案者間の連携)

- 事業期間中に毎月定例打合せを開催する。
- 成果物は知財運営委員会を開催し、提案者間で協議する。

共同提案者以外の本プロジェクトにおける他実施者等との連携

• CO₂分離回収の実ガス実証を行うにあたっては、戸田工業に設置されているLPG焚きボイラの排ガスを 利用する計画である。

中小・ベンチャー企業の参画

 Na-Fe系酸化物の成形体を作製するにあたって、成形加工の外注先として中小企業の 成形加丁メーカを予定しており、事業化時には、成形体の製造委託を行いたいと考えている。

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

研究開発項目 研究開発内容 活用可能な技術等 競合他社に対する優位性・リスク Na-Fe系酸化 1. Na-Fe系酸化 微粒子酸化鉄製造技術 • 微粒子酸化鉄製造技術(補足-1) [戸田工業] 物による革新的 物のCO。回収 新規無機固体回収材 • Na-Fe系酸化物製造技術(補足-2) 「戸田工業」 性能向上、製 CO。分離回収技 安価で安全な回収材 回収材(セラミック)製造技術(補足-3) [戸田工業] 術の開発 造方法確立 製造簡便なため、剽窃をうけやすい • 様々な室温CO₂吸収無機固体の性能向上に関する多 〈の知見(補足-4)[埼玉大学] →戦略的な特許出願→包括的知財確保 Na-Fe系酸化 Na-Fe系酸化物を用いた省エネ型 吸着分離技術(補足-5,6) [エア・ウォーター:AW] 物を用いた排 CO。分離回収技術 • ガスハンドリング経験、ノウハウ [AW] 熱利用型CO。 プロセス特許の海外出願による保護 省エネプロセス開発技術(補足-6)[AW] 分離回収プ・吐 7開発 か、ス分離装置のエンシ、ニアリンケ、技術(補足-5) [AW] 実がな実証 実ガスを用いた運転経験から得られる ガス分離装置の運転操作経験、ノウハウ(補足-7)[AW] 知見を装置設計に反映 炭酸ガス事業から得たCO。ユーザ要求仕様 システム適用検討 ガス分離装置の豊富な運転経験に基づく の把握等(補足-8)[AW] 保守体制の整備 • 各種ガスプラントのスケールアップノウハウ[AW] スケールアップ等の経験にもとづく 装置メンテナンス、遠隔監視等の保守管理ノウハウ(補足-9)[AW] ラインナップ拡充 22 海外でのガス関連設備販売経験(補足-10)[AW]

補足-1

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有


(補足-1) 微粒子酸化鉄製造技術[戸田工業]

微粒子酸化鉄を顔料、触媒、磁性材料、フェライト原料などに製造・販売中

⇒ 粉体設計・粒子設計の重要な特性「組成、形状、寸法、粒度分布、表面性を制御する独自の技術を保有


酸化鉄の形状制御技術

粒子設計におけるTSSDSコントロールの中で、「Shape (形状)」のコントロール例を下に示します。 戸田工業では鉄塩水溶液をアルカリで中和することによって種々の酸化鉄を製造しています。このように水溶液中で合成する方法は湿式合 成法と呼ばれ、戸田工業のコアコンピタンスのひとつです。求められる機能や特性に合わせて湿式合成の条件を変更することにより、粒子 形状を球状、八面体、針状などに制御します。




六面体(Fe₃O₄)

多面体(Fe₃O₄)




八面体(Fe₃O₄)





酸化鉄の粒子径制御技術

0.2 µm (Fe₃O₄)

粒子設計におけるTSSDSコントロールの中で、「Size(寸法)」のコントロール例を下に示します。 コアコンピタンスの湿式合成技術により、粒子径を0.005μm (5nm)~1.5μm (1500nm)程度の範囲内で制御することが可能です。







 $0.01\mu m (\alpha - Fe_2O_3)$

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

(補足-2) Na-Fe系酸化物製造技術[戸田工業]

酸化鉄で培った技術を応用し、Na-Fe系酸化物粉末の製造技術を構築、権利化


→ 公開中:2件、出願中:12件


<公開特許情報>

公開番号 (出願日)	発明の名称	特許請求の範囲	出願人(発明者)
11/6/3	TH N7/N4-//ND31== 1-1-1-	【請求項1】ケイ素、アルミニウム、チタン、マンガン、コバルト、ニッケル、銅、および、亜鉛からなる金属群より選ばれた少なくとも 1 種類以上の金属が、酸化物換算として $0.05\sim1$ 重量%含有し、 Na/Fe 0モル比が $0.75\sim1.25$ であることを特徴とするナトリウムフェライト粒子粉末。 【請求項2】~【請求項4】の内容は省略。	
11311338	二酸化炭素固体回収 材及びその製造方法	【請求項1】 $1 \sim 7$ 0 重量%のナトリウムフェライトと、 3 0 ~ 9 9 重量%の多孔質材料とを含む二酸化炭素固体回収材であって、平均粒径が $1 \sim 1$ 0 mmであり、比表面積が 1 0 0 ~ 1 5 0 0 m²/gであり、前記ナトリウムフェライトの一次粒子の平均短軸径に対する平均長軸径の軸比が $1 \sim 2$ である二酸化炭素固体回収材。 【請求項2】~【請求項6】の内容は省略。	戸田工業株式会社 (坂本宗由,志茂伸哉, 栗田栄一)


(補足-3) 回収材(セラミック)製造技術 [戸田工業]

自社の触媒製造技術を応用し、 本事業のベースとなる回収材(セラミック)製造技術を構築





戸田工業製·改質触媒



改質触媒 [粉体]

改質触媒 [成形体]

- ・Niをシングルナノで高分散担持した高性能改質触媒
- → 自社で最終製品(成形体)まで加工・販売
- ・特許:20件登録済み
- : 斌文:

燃料電池用新規ニッケル系改質触媒の開発 高橋真司、他4名 粉体及び粉末冶金58(2)141-143 2011-2-15

(補足-4) 当該研究開発に関連する最近5年間の成果:論文リスト[埼玉大学]

発行年	主な著者1	著者2	著者3	表題	論文雑誌名	巻 (Vol.)	備考
2021	<u>Ikuo Yanase</u>	Kohei.Hayashizaki	<u>Hiroaki Takeda</u>	Novel application of Tb-substituted layered double hydroxides to capturing and photoluminescence detecting CO ₂ gas at ambient temperature	Inorganic Chemistry Communications	125	水蒸気吸着を利用した、層状化合物の CO ₂ 吸着に関する査読論文
2019	<u>Ikuo Yanase</u>	Satoshi Konno		Photoluminescence of $Zn_5(CO_3)_2(OH)_6$ nanoparticles synthesized by utilizing CO_2 and ZnO water slurry	Journal of Luminescence	213	水とCO2を利用した塩基性炭酸塩の生成に関する査読論文
2019	<u>Ikuo Yanase</u>	Takuya Takano		CO_2 capture and release of Na0.7MnO2.05 under water vapor at 25–150 $^{\circ}\text{C}$	Inorganic Chemistry Communications	104	NaMn層状化合物のCO2吸収と低温再生 に関する査読論文
2019	<u>Ikuo Yanase</u>	Shuhei Onozawa	Yuri Ohashi	CO_2 capture from ambient air by $\beta\text{-NaFeO}_2$ in the presence of water vapor at 25-100 $^{\circ}\text{C}$	Powder Technology	348	β型NaFeO2のCO2吸収と再生に関する査 読論文
2019	<u>Ikuo Yanase</u>	Kento Sato	Yu Midorikawa	CO ₂ absorption properties of lithium sodium orthosilicate in the presence of water vapor at room temperature	Materials Letters	238	水蒸気を利用したNaLiシリケートのCO ₂ 吸収に関する査読論文
2019	Ikuo Yanase	Yuta Horiuchi	Hidehiko Kobayashi	Photoluminescence changes of Tb-substituted layered double hydroxides caused by capturing carbonate ions in water	Materials Research Bulletin	110	層状構造化合物による水中ので、炭酸 イオン吸着に関する査読論文
2018	<u>Ikuo Yanase</u>	Satoshi Konno	Hidehiko Kobayashi	Reversible CO ₂ capture by ZnO slurry leading to formation of fine ZnO particles	Advanced Powder Technology	29	水を利用したZnOのCO ₂ 吸収に関する査 読論文
2018	<u>Ikuo Yanase</u>	Kento Sato	Toshiyuki Naka	CO ₂ absorption property of Li ₄ SiO ₄ in the presence of water vapor at room temperature	Chemical Engineering Journal	356	pp.81-90 リチウムシリケートの水蒸気中での室 温CO₂に関する査読論文
2018	<u>Ikuo Yanase</u>	Kensuke Suzuki	Taisei Ueda	Synthesis of W-substituted CeO ₂ powder and its CO ₂ adsorption under a CO ₂ atmosphere	Materials Letters	228	金属酸化物表面へのCO。吸着に及ぼう水蒸気の影響に関する査読論文
2018	<u>Ikuo Yanase</u>	Shuhei Onozawa	Kohei Ogasawara	A novel application of q- and $\beta\mbox{-sodium}$ ferrite as a CO2-capturing solid in air with water vapor	Journal of CO ₂ Utilization	24	水蒸気を利用したNaFeOzのCOz吸収に 関する研究の先駆けとなる査読論文

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

(補足-5) 吸着分離技術、ガス分離装置の運転操作経験、パッケージ化ノウハウ[エア・ウォーター]

エア・ウォーターのグループ会社において、吸着分離型N2発生装置(N2PSA)や医療用酸素濃縮器など、パッケージ型の吸着分離装置を製造・販売。

- ■N₂発生装置(N₂PSA)
- ・空気を原料に高濃度のN2ガスを発生させる装置
- •業界シェアNo.1 ※N2発生量21Nm³/h以上クラス、出典:ガスジオラマ2021
- ·累計出荷台数約3,800台

自社開発の 特殊吸着剤を搭載 NSP-Pro PSAユニット 空気供給ユニット フィルター 活性炭槽 ・ 排気 フィルター

■医療用酸素濃縮器

- ・空気を原料に高濃度のO2ガスを発生させる装置
- ・安全、信頼性が求められる医療用のガス分離装置



5L/min型 医療用酸素濃縮器

(補足-6) 吸着分離技術、省エネプロセス開発技術[エア・ウォーター]

・吸着剤を用いたCO2分離回収技術に関連する複数件の特許を出願。下記以外にも3件の関連特許を出願済み。

関連特許(抜粋)

出願年	出願番号	登録番号	発明名称
1996年10月	1996-267570	3816594	ガス精製方法およびそれに用いる装置
2001年3月	2001-184326	3571672	燃焼排ガス中の炭酸ガスを濃縮する方法
2002年8月	2002-239800	3830872	混合ガス分離装置
2004年2月	2004-43365	3841792	空気分離装置における前処理方法およびそれに用いる装置
2016年9月	2016-182590	6826850	排ガス処理装置、ゴミ焼却施設および排ガス処理方法
2019年1月	2019-13754	(審査中)	容器内の加熱構造および温度スイング吸着装置
2019年12月	2019-224324	(審査中)	二酸化炭素回収装置および方法

・CO2分離回収に関わる各種セミナーで講演

発表年月	主催者	セミナー名	発表タイトル
2018年4月	Global CCS Institute	第24回勉強会	炭酸ガス製造の現状と室蘭でのCO2回収事例の紹介
2018年4月	㈱技術情報センター	CO2分離回収の技術/研究開発と適用動向セミナー	炭酸ガス製造の現状とユーザー側からみた炭酸ガス回収設備
2021年6月	㈱技術情報センター	CO2分離回収技術と事業・開発・適用動向 ~CCS・CO2-EORを含めた~	炭酸ガス製造の現状とCO2分離回収に関する取り組み

(補足-7) ガス分離技術[エア・ウォーター]

高効率小型液化窒素・窒素製造装置「VSU」を全国20ヶ所に配備し、地産地消型の産業ガスビジネスを展開。安定供給と環境貢献を同時に実現。

- ・小型のプラントで、高効率なガス生産を実現
- ・需要近郊での生産による安定供給
- ・輸送距離の大幅削減による物流合理化・環境改善効果
- ・災害に強い供給ネットワークの実現
- ※ビジネスモデルが2009年資源エネルギー庁長官賞を受賞




VSU設置場所

(補足-8) 国内炭酸ガス事業[エア・ウォーター]

炭酸ガス製造拠点を全国7ヶ所に展開。ドライアイスについては国内シェア 47%。 炭酸ガスユーザを既に保有しており、ユーザの要求仕様などの情報を保有している。



<u>ドライアイス販売シェア</u> 出典:ガスジオラマ2021



補足-9

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

(補足-9) 遠隔監視・支援システム[エア・ウォーター]

全国各地に設置する約200基以上の産業ガス製造プラントを一元的に集中監視するシステムを2016年に産業ガス製造プラントとして国内初稼働。同年にプレスリリース済み。

当社遠隔監視・支援センターの機能・役割

- ①24時間体制でのガス製造管理の集約化を実現
- ②プラントの運転状況を確認し、計画なメンテナンスを実現
- ③品質保証体制の強化
- ④的確な営業提案を可能とするガス供給量、設備データの蓄積
- ⑤メンテナンス部門における緊急対応力強化

NEWS RELEASE



2016年3月25日

エア・ウォーター株式会社 (証券コード 4088) 東証一部・札証

国内初となる産業ガス製造プラントの遠隔監視・支援システム稼働について

当社は、全国各地に設置する約230基ある産業ガス製造プラントを一元的に集中監視するシステムを開発し、本年4月より大阪府堺市にて運用を開始いたします。こうした全国規模かつ、24時間体制でのプラントの運転状況や製品品質を一元的に遠隔監視するシステムの導入は、国内初の取り組みとなります。

これにより当社のガス供給は、緊急時においてもより迅速な支援体制が構築され、これまで培ってきたプラントの技術力、ガス供給のバックアップの機動力と相まって、極めて高い水準の安定供給体制が整うこととなりました。

補足-10

国際的な競争の中においても技術等における優位性を保有

(補足-10)海外エンジニアリング体制「エア・ウォーター」

海外に事業拠点を展開しており、その中でも北米を中心にガス関連設備の製造拠点を有している。





【米国】

・Air Water America社 : 米国のグループ会社を統括

・AW-AMCS社 : 北米エリアにおいて、深冷空気分離装置(ASU)をはじめとする産業ガス関連プラントのEPC事業を展開

・TOMCO2 SYSTEMS COMPANY社 : 炭酸ガス関連設備の製造・販売ならびにメンテナンスを提供

・Taylor-Wharton America社 : 輸送用低温機器を製造・販売

【マレーシア】

・Taylor-Wharton Malaysia Sdn.Bhd社 : 貯槽用の低温容器を製造


3. エア・ウォーター株式会社 イノベーション推進体制



3. イノベーション推進体制/(1)組織内の事業推進体制



経営者のコミットメントの下、専門部署に複数チームを設置



組織内の役割分担

研究開発責任者と担当部署

- 研究開発責任者
 - エネルギーソリューショングループ 資源ユニット執行役員 資源循環ユニット長: プロジェクトの全体統括
- 担当チーム

設計チーム : プロセス設計を担当(併任3人規模)

- 実験チーム:性能評価試験を担当(併任3人規模)

- 事業開発チーム:事業化検討を担当(併任3人規模)

- エンジニアリングセンター:エンジニアリング部門を統括し、生産体制や

メンテナンス体制の構築等を担当(併任2人規模)

- チームリーダー
 - リーダーA: CO2分離回収プロセスの開発等の実績
 - リーダーB:各種ガス分離装置の開発ならびにその性能評価等の実績
 - リーダーC:協業スキーム構築等の実績

部門間の連携方法

- 毎月、事業推進会議を開催し、各部門での進捗状況の共有ならびに 取組み方針の協議を行う。
- 代表取締役社長への進捗報告も毎月実施する。

3. イノベーション推進体制/(2)マネジメントチェック項目① 経営者等の事業への関与



経営者等による新規CO2分離回収事業への関与の方針

経営者等による具体的な施策・活動方針

- 経営者のリーダーシップ
 - 2021年度統合報告書において、CO2分離回収事業を含む事業ビジョン を社内外に発信しています。

く抜粋>

経済価値と同様に社会価値も重視するサステナブル経営を推進することが 重要です。「グリーンエネルギー」の領域では当社のビジネスモデルやノウハウ を掛け合わせ、地産地消による脱炭素ソリューションを提供していきます。

- 2021年4月より、全社の重点プロジェクトとしてCO2回収事業化プロジェクトを推進しており、経営者による定期的なモニタリングを実施しています。 2021年全社経営会議においても、CO2回収・利用事業を「地球環境」分野のメイン事業と位置付けております。
- 産業ガスメーカー及び炭酸ガスメーカーである当社にとって、長く培ってきた強みのある技術を活用可能な事業領域であり、社内外の幅広いステークホルダーに対しても、当社のCO2分離回収事業への取組みを広く発信して参ります。
- 事業のモニタリング・管理
 - 年3回開催する全社技術連絡会において、経営陣がプロジェクトの進捗を 定期的に確認し、開発チームと直接コミュニケーションを実施、適宜軌道修 正を行って参ります。

評価・報酬への反映

- 担当役員、担当管理職のKPIに設定
 - 本提案事業の担当役員、担当管理職は、本事業の目標成果をKPI として設定します。その成果が業績評価・報酬に反映されます。

事業の継続性確保の取組

- 中期経営計画への織り込み
 - CO2分離回収事業を中期経営計画および2030年に向けた事業イノ ベーションの中核と位置付けております。また、当社は産業ガスメーカー及 び炭酸ガスメーカーであり、本提案事業と既存主要事業との親和性は 非常に高いことから、経営層が交代する場合にも本提案事業は継続さ れることが明確です。

3. イノベーション推進体制/(3)マネジメントチェック項目② 経営戦略における事業の位置づけ



経営戦略の中核においてCO2分離回収事業を位置づけ、広く情報発信

取締役会等での議論

- 中期計画への織り込み
 - 当社では、気候変動や高齢化社会など様々な社会課題を解決する 事業を創造していくことでサステナブル社会に貢献していく方針を打ち 出しております。研究開発においては、「地球環境」と「ウェルネス」とい う2軸を設定し、それぞれの社会課題解決につながる技術開発を推 進しております。
 - 2025年に向けた中期計画においても、CO2分離回収事業以外に以下に挙げるカーボンニュートラルに向けた研究開発を多数実践していく計画を掲げております。
 - ・家畜ふん尿を原料とするバイオメタン製造技術開発
 - ・未利用バイオマス資源を利用したガス化発電設備の実証事業
 - ・食物残渣を有効活用するバイオコークス事業
 - ・環境負荷の少ない水素製造技術の開発
- 事業戦略・事業計画の決議・変更
 - 本提案事業に関して、取締役会報告事項として報告を実施して参ります。

ステークホルダーに対する公表・説明

- 情報開示の方法
 - 中期経営計画や統合報告書等を用いて、本提案事業に関連する事業活動、開発成果を積極的に発信して参ります。
 - 本提案事業が採択された際には、共同提案者と合同プレスリリースを実施します。
- ステークホルダーへの説明
 - 決算発表や中期経営計画、投資家への経営方針発表会などの場を活用して、定期的に本提案事業の進捗に関しても説明していく方針です。

3. イノベーション推進体制/(4)マネジメントチェック項目③事業推進体制の確保



機動的に経営資源を投入し、着実に社会実装まで繋げられる組織体制を整備

経営資源の投入方針

- 実施体制の柔軟性の確保
 - 当社グループでは、グループ全体の技術を統括する技術担当役員を置き、担当役員の下で戦略的なリソース配分を行っております。開発進捗 状況や市場動向分析に基づく継続的な研究開発体制の見直しや組 織改革を柔軟に行うことで、迅速な開発を実現しております。
 - 既設CO2回収事業化プロジェクトはグループテクノロジーセンターにおける重点プロジェクトとしてグループ内に発信しており、プロジェクトリーダーの権限で機動的な開発を実践できる体制を構築しております。本提案事業についても必要に応じて追加的な予算確保や外部リソースなどを投入して参ります。
- 人材・設備・資金の投入方針
 - 当社グループの研究開発は、技術で社会課題を解決すべく「地球環境」と「ウェルネス」の2分野に集中して、経営資源を投入しております。「地球環境」分野においては、CO2回収利活用に加えて、バイオ液化メタンやバイオマスガス化発電等の脱炭素エネルギー、「ウェルネス」分野においては、在宅医療・遠隔医療を中心とした医療ヘルスケア関連機器の開発を実施しております。
 - 本提案事業に対しては、研究開発部門およびエンジニアリング部門から 人員を投入し、従事して参ります。プロジェクトの進捗に合わせて、柔軟 に増員を行って参ります。

専門部署の設置

- 専門部署の設置
 - 2021年4月に、当社の研究開発組織であるグループテクノロジーセンター内に機動的な意思決定を可能とする、CO2回収事業化プロジェクトを設置済みです。当該プロジェクトの体制ならびに機能を拡張し、本提案事業も推進して参ります。
- 若手人材の育成
 - 本提案事業は、若手人材を中心とした開発チーム編成を企図しております。これまでの事業スタイルに縛られずにカーボンニュートラル社会に向けた事業変革をリードする人材を、本提案事業で育成して参ります。
 - 当社では以前から大学等との共同研究を積極的に行っております。インターンシップ制度も整備し、今後さらに若手研究者との交流も図る方針でおります。

4. その他



4. その他/(1) 想定されるリスク要因と対処方針



リスクに対して十分な対策を講じるが、不測の事態に陥った場合には事業中止も検討

研究開発(技術)におけるリスクと対応

- Na-Fe系酸化物の性能未達によるリスク
- → 装置設計の見直し
- → 他回収材適用の検討
- 目標回収コストからの大幅な乖離
- → 対象排ガスの変更
- 知的財産を確保できないリスク
- → 戦略的な特許出願継続
- → 他社特許が出てきた場合はクロスライセンス

社会実装(経済社会)におけるリスクと対応 その他(自然災害等)のリスクと対応

- 鋼材等の原料高騰のリスク
- → 多元的な購入先の確保(BCP対策)
- 製作費高騰のリスク
- → 販売価格、CO。回収コストに添加
- 輸送費高騰のリスク
- → 販売価格に転嫁(ユーザーと交渉)
- システムを販売できないリスク
- → ライセンスによる契約事業
- 日本でのカーボンリサイクル衰退
- → 海外ユーザーへの展開
- 法制度改定のリスク
- → 事前調査及び確認
- 工場増設に対する地域住民からの反対リスク
- → 事前説明会の実施

- 台風・大雨などによるリスク
- → 生産拠点をどこでも行えるよう 装置、操作の標準化(BCP対策)
- 資金調達リスク
- → 金融機関との連携強化
- 担当者退職のリスク
- → 技術の継承準備
- 組合ストライキのリスク
- → アウトソーシングができるよう装置、操作の標準化



● 事業中止の判断基準

- → 想定以上の製造原価の高騰や設備投資金額の増大により、事業利益の確保が困難となった。
- ightarrow 開発、実証段階において、目標とする CO_2 分離回収率が得られない、 CO_2 固体回収材の耐久性が著しく悪い、などの理由により、 CO_2 分離回収コストが想定以上に高くなった(競合技術に対する優位性がなくなった)。
- \rightarrow 非常に低コストで優れた CO_2 分離回収技術が出現して、Na-Fe系酸化物を用いた CO_2 分離回収システムが市場で受入れられないと判断した。
- → 会社の経営状況が悪化して、本提案事業に資金投資できない状況となった。